

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT / ST

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT / ST](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015829
- N.º fabr.: 689-911-552-94-67
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm

- EAN: 4060537065251

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para proporcionar una experiencia de uso segura y efectiva. Esta guía de instrucciones de seguridad está destinada a ayudarte a comprender cómo utilizar el producto de manera segura y eficiente, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si presenta daños visibles o si no funciona correctamente.
- Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Informa a las autoridades sobre productos inseguros o accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Responsivo:** Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Ajustes de Parallax:** Asegúrate de ajustar el parallax correctamente para evitar errores de enfoque.
- **Ajustes del Turret:** Utiliza los ajustes del turret con cuidado, siguiendo las especificaciones de clic para evitar errores en la puntería.
- **Mantenimiento:** Limpia el producto regularmente con un paño suave y seco. No uses productos químicos agresivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de instalación esté limpia y libre de obstrucciones.
- Fija el producto en un soporte adecuado que pueda soportar su peso y dimensiones.
- Verifica que el tubo principal de 34 mm esté correctamente alineado y seguro.

2. Uso:

- Ajusta el aumento entre 525x según tus necesidades.
- Utiliza la retícula en el primer plano focal para mantener la precisión en diferentes aumentos.
- Asegúrate de que el ocular esté a una distancia cómoda de tus ojos para evitar fatiga visual.
- Realiza ajustes de elevación y viento con cuidado, siguiendo las especificaciones del producto.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no sea útil o esté dañado más allá de la reparación, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de dispositivos ópticos y electrónicos para garantizar una eliminación adecuada.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje o puntos de recogida específicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el producto, inquietudes de seguridad o preguntas, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto de la UE para consultas sobre seguridad de productos.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de tu 5-25x56 PM II de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es