

# 5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015831
- N.º fabr.: 689-911-622-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm

- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065350

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de uso segura y confiable. Asegúrate de seguir todas las instrucciones y pautas de seguridad para maximizar su rendimiento y tu seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si notas algún problema, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado para ser utilizado como un visor de precisión. No lo uses para ningún otro propósito.
- **Manipulación:** Maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañar el producto.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de manera suave y controlada. No fuerces los mecanismos.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Utiliza su funda para protegerlo del polvo y los daños.
- **Mantenimiento:** Limpia las lentes con un paño suave y seco. No uses productos químicos agresivos.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para fijar el visor al arma.
- Alinea el visor y ajusta los tornillos de fijación de manera uniforme.
- Verifica que el visor esté nivelado y correctamente orientado.

### 2. Uso:

- Ajusta la magnificación según lo necesites, utilizando el anillo de ajuste.
- Utiliza la retícula en el primer plano focal para calcular distancias y realizar ajustes precisos.
- Asegúrate de que el ocular esté a una distancia cómoda de tu ojo para evitar lesiones.
- Realiza ajustes de paralaje según sea necesario para obtener la mejor claridad de imagen.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto llegue al final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el producto tiene componentes que pueden ser reciclados, asegúrate de separarlos adecuadamente.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de dirigirte al punto de contacto correspondiente en la Unión Europea. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad a través de la

plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas directrices y disfruta de tu experiencia con el 5-25x56 PM II.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)