

# **5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1 \text{ cm}$  at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity  
Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1 \text{ cm}$  at 100 m)  
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## **Atributos**

- Nombre: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.<sup>o</sup> de producto: EU2015832
- N.<sup>o</sup> fabr.: 689-911-812-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm

- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065343

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: 5-25x56 PM II
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: 5-25x56 PM II

## Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo en condiciones de uso exigentes. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre las medidas de seguridad, el uso adecuado y la disposición del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones para evitar accidentes.
- Inspección Regular:** Revisa el producto regularmente en busca de daños o desgaste. Si encuentras algún problema, no lo utilices hasta que sea reparado.
- Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y protección auditiva si es necesario durante su uso.
- Recalls:** Mantente informado sobre posibles retiradas del mercado a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Manejo Adecuado:** Siempre maneja el producto con cuidado. No lo dejes caer ni lo expongas a golpes.
- Uso de la Retícula:** Familiarízate con el uso de la retícula en el primer plano focal (FFP) para mantener la precisión en todas las magnificaciones.
- Ajuste de Parallax:** Ajusta el parallax adecuadamente para asegurar un enfoque preciso desde distancias cortas hasta largas.
- Ajustes de Turret:** Utiliza los ajustes de turret con cuidado, asegurando que los valores de clic se aplican correctamente.
- Condiciones Climáticas:** No utilices el producto en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionamiento, como temperaturas muy altas o bajas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el soporte esté correctamente fijado al arma.
- Coloca el visor en el soporte y asegúralo firmemente.
- Verifica que el visor esté alineado correctamente con el cañón del arma.

### 2. Uso:

- Ajusta la magnificación según sea necesario utilizando el anillo de zoom.
- Realiza los ajustes de elevación y viento según las condiciones de tiro.
- Observa el campo de visión y ajusta el enfoque según sea necesario.
- Mantén una buena posición y estabilidad al disparar.

## Instrucciones de Disposición

- Desecho Responsable:** Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos ópticos y electrónicos.
- Reciclaje:** Considera reciclar los componentes del producto si es posible.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para más información sobre la seguridad del producto o cualquier consulta, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu salud, sino que también asegura un funcionamiento óptimo del 5-25x56 PM II.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)