

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015833
- N.º fabr.: 689-911-552-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm

- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065329

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer precisión y claridad en condiciones exigentes. Para asegurar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Revisa el producto regularmente para detectar daños o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si notas alguna irregularidad en su funcionamiento.
- Si el producto se utiliza en condiciones climáticas extremas, asegúrate de que esté diseñado para soportar tales condiciones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el 5-25x56 PM II solo para su propósito previsto. No lo utilices de manera que pueda causar daño a ti mismo o a otros.
- **Manejo:** Maneja el producto con cuidado. Evita golpes y caídas que puedan dañar la óptica o la estructura del tubo.
- **Ajustes:** Asegúrate de realizar todos los ajustes (como la paralaje y la elevación) de manera cuidadosa y precisa. Consulta el manual para obtener instrucciones específicas sobre cómo realizar estos ajustes.
- **Limpieza:** Limpia las lentes con un paño suave y limpio. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes o el acabado del producto.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso, preferiblemente en su estuche original.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el visor en el riel de tu arma.
- Asegúrate de que el visor esté nivelado y bien fijado.

2. Uso:

- Ajusta el ocular para obtener una imagen clara.
- Utiliza la función de zoom para seleccionar el aumento deseado.
- Ajusta la paralaje según la distancia del objetivo para asegurar la precisión.
- Siempre verifica el campo de visión antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

• Eliminación del Producto:

- Si el producto ya no es necesario o está dañado, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos ópticos.
- No arrojes el producto a la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación de productos electrónicos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar al punto de contacto de la UE que se proporciona en el manual del producto.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar del 5-25x56 PM II de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Si tienes alguna duda sobre el uso del producto, no dudes en buscar ayuda profesional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es