

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.^o de producto: EU2015835
- N.^o fabr.: 689-911-622-L8-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm

- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065800

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en condiciones exigentes. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía está diseñada para informarte sobre las medidas de seguridad, así como las instrucciones de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Verifica regularmente el estado del producto para detectar cualquier daño que pueda comprometer su seguridad.
- No utilices el producto si está dañado o si presenta signos de mal funcionamiento.
- Si tienes dudas sobre el uso del producto, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Siempre maneja el producto con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañar el equipo.
- **Uso en condiciones adversas:** Aunque el producto es resistente al agua y a la niebla, evita exponerlo a condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Ajustes:** Realiza ajustes de forma suave y controlada. Evita forzar los mecanismos.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Utiliza la funda de transporte para protegerlo.
- **Limpieza:** Limpia el producto con un paño suave y seco. No utilices productos químicos agresivos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Monta el visor en el arma siguiendo las instrucciones del fabricante del soporte.
- Ajusta el visor para que esté nivelado y asegurado en su lugar.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según tus necesidades utilizando el anillo de ajuste.
- Verifica el enfoque y la claridad de la imagen antes de disparar.
- Utiliza el sistema de torretas para realizar ajustes precisos en elevación y viento.
- Mantente atento a la distancia y condiciones de luz para optimizar el rendimiento del visor.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- Si el producto está dañado, asegúrate de que no pueda ser utilizado por otras personas antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado o visita el sitio web del fabricante para obtener más información.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar del 5-25x56 PM II de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es