

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015837
- N.º fabr.: 689-911-552-L8-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm

- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537033489

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este dispositivo óptico de alta calidad ha sido diseñado para proporcionar precisión y claridad en tus actividades de tiro. Esta guía tiene como objetivo asegurarte un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con las normativas de seguridad de la Unión Europea (UE).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- No utilices el producto si está dañado o presenta señales de mal funcionamiento.
- Revisa periódicamente el estado del producto para asegurarte de que esté en condiciones óptimas.
- Informa sobre cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para su uso en actividades de tiro. No lo utilices para otros fines.
- **Condiciones Climáticas:** Aunque el 5-25x56 PM II es resistente al agua y a la niebla, evita exponerlo a condiciones extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- **Ajustes de Parallax:** Asegúrate de ajustar el parallax correctamente para evitar errores de enfoque.
- **Ajustes de Turret:** Utiliza la turreta de forma adecuada y verifica que los ajustes sean precisos antes de cada uso.
- **Transporte:** Cuando transportes el producto, asegúrate de que esté protegido en un estuche adecuado para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Producto:

- Monta el 5-25x56 PM II en un soporte adecuado para tu arma.
- Asegúrate de que el soporte esté firmemente fijado y que el alcance esté nivelado.

2. Ajustes Iniciales:

- Realiza un ajuste inicial de la retícula y del parallax según las instrucciones del fabricante.
- Verifica el enfoque y la claridad de la imagen a diferentes distancias.

3. Uso Durante el Tiro:

- Ajusta el aumento según la distancia y las condiciones de luz.
- Mantén una postura estable y asegúrate de que tu vista esté alineada con el ocular.

4. Mantenimiento:

- Limpia el lente con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos que puedan dañar el recubrimiento.
- Almacena el producto en un lugar seco y protegido de la luz directa.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.

- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos ópticos.
- Si el producto contiene componentes electrónicos, sigue las directrices para la eliminación de desechos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Revisa las actualizaciones sobre retiradas de productos y alertas de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas directrices para disfrutar de tu 5-25x56 PM II de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es