

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT / ST

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT / ST](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015839
- N.º fabr.: 689-911-622-90-68
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm

- EAN: 4060537065213

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 5-25x56 PM II](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 5-25x56 PM II

Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecerte una experiencia de uso segura y efectiva. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información importante sobre el uso, instalación y disposición del producto, asegurando que cumplas con las normativas de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar daños o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o presenta fallos visibles.
- Almacena el producto en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Uso del Producto:

- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Nunca mires directamente al sol a través del visor.
- Evita el uso del visor en condiciones de poca luz sin las precauciones adecuadas.

• Manejo:

- Asegúrate de que el visor esté correctamente montado y ajustado antes de usarlo.
- Ajusta el enfoque y la parallax según las instrucciones para evitar tensión ocular.

• Transporte:

- Utiliza un estuche adecuado para transportar el visor y protegerlo de golpes y caídas.
- Asegúrate de que el visor esté asegurado durante el transporte para evitar movimientos que puedan dañarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de instalar el visor.
- Monta el visor en el riel del rifle utilizando los anclajes adecuados.
- Ajusta el visor para que esté nivelado y alineado con el cañón.

2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta el ocular para asegurar una visión clara.
- Configura la retícula en el plano focal correcto según tus necesidades.

3. Uso:

- Utiliza el ajuste de parallax para mejorar la precisión.
- Realiza ajustes en las torretas de elevación y viento según sea necesario para compensar la distancia y las condiciones del viento.

4. Mantenimiento:

- Limpia el visor regularmente con un paño suave y productos adecuados.
- No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar los recubrimientos ópticos.

Instrucciones de Disposición

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de disponer de él de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la disposición de productos ópticos y electrónicos.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un punto de recogida especializado para su reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta con el punto de contacto de la UE designado para este producto. Asegúrate de tener a mano el número de serie y la información de compra para facilitar la asistencia.

Conclusión

El 5-25x56 PM II está diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo en condiciones exigentes. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de tu producto con confianza y tranquilidad. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre el producto y reportar cualquier problema a las autoridades competentes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es