

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT / ST

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT / ST](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015840
- N.º fabr.: 689-911-812-90-68
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm

- EAN: 4060537065206

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en condiciones exigentes. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- No utilices el producto si presenta daños visibles o si no funciona correctamente.
- Realiza un mantenimiento regular para asegurar que el producto permanezca en condiciones óptimas.
- Si experimentas algún problema o tienes dudas sobre el uso, contacta a un profesional o al servicio de soporte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el 5-25x56 PM II solo para los fines previstos. No lo utilices de manera que pueda causar daño a ti mismo o a otros.
- **Manipulación:** Evita golpes o caídas que puedan dañar el producto. Siempre manipúlalo con cuidado.
- **Condiciones Ambientales:** No expongas el producto a condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas excesivas o humedad.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar daños o mal funcionamiento.
- **Mantenimiento:** Limpia el producto regularmente con un paño suave y seco. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar la superficie.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Montaje:** Asegúrate de que el soporte esté firmemente instalado en el arma antes de colocar el 5-25x56 PM II.
2. **Alineación:** Ajusta el visor para que esté alineado con el cañón del arma.
3. **Tornillos:** Aprieta todos los tornillos de montaje según las especificaciones del fabricante.
4. **Verificación:** Revisa que el visor esté correctamente montado y ajustado antes de cada uso.

Uso

- **Encendido:** Si tu modelo incluye un sistema de encendido, asegúrate de que esté activado antes de utilizar el producto.
- **Ajustes de Magnificación:** Utiliza el control de zoom para ajustar la magnificación según tus necesidades.
- **Enfoque:** Ajusta el enfoque para obtener una imagen clara y nítida.
- **Parallax:** Ajusta la parallax según la distancia del objetivo para asegurar la precisión.
- **Turbinas:** Utiliza los turrets para realizar ajustes de elevación y viento. Asegúrate de seguir las instrucciones para el valor de clic.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos.

- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los materiales del producto de acuerdo con las normativas locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del 5-25x56 PM II, o si necesitas asistencia, te recomendamos que contactes a un profesional calificado o al servicio de soporte del fabricante.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es