

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT / ST

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT / ST](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015841
- N.º fabr.: 689-911-552-90-68
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm

- EAN: 4060537065183

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en condiciones exigentes. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar daños o desgaste.
- Si el producto presenta alguna anomalía, detén su uso y contacta a un profesional.
- No utilices el producto de manera que no esté prevista en el manual.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el 5-25x56 PM II solo para el propósito previsto, que es la observación y el disparo a larga distancia.
- **Condiciones Climáticas:** Aunque el producto es resistente al agua y a la niebla, evita su uso en condiciones extremas sin la debida protección adicional.
- **Ajustes:** Realiza ajustes de enfoque y parallax solo cuando el dispositivo esté apuntando hacia una superficie segura.
- **Mantenimiento:** Limpia el lente con un paño suave y asegúrate de que no haya suciedad o residuos que puedan afectar la visibilidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Monta el visor en un soporte adecuado que sea compatible con el diámetro del tubo principal de 34 mm.
- Asegúrate de que el visor esté nivelado y correctamente alineado con el cañón del arma.
- Aprieta los tornillos de montaje según las especificaciones del fabricante.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación entre 5x y 25x según tus necesidades de observación.
- Utiliza la retícula en el primer plano focal para realizar cálculos precisos de distancia y compensación.
- Ajusta la paralaje desde 10 m hasta el infinito para obtener la mejor claridad de imagen.
- Verifica el campo de visión, que varía de aproximadamente 5.3 a 1.5 m a 100 m.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- Si el producto está dañado o no es utilizable, lleva el dispositivo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del 5-25x56 PM II, consulta el sitio web del fabricante o

contacta a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener el número de serie del producto a mano para facilitar el soporte.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas directrices para disfrutar de tu producto de manera segura y eficaz.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es