

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015842
- N.º fabr.: 689-911-972-G8-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065435

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto es un visor de alta calidad diseñado para óptica táctica de largo alcance. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan a continuación. Esta guía está diseñada para cumplir con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado y utilizado correctamente para evitar lesiones o daños.
- Mantén el visor fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Revisa regularmente el visor para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el visor si presenta signos de daño o mal funcionamiento.
- Envía cualquier informe de productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el visor solo para su propósito previsto. No lo utilices para fines no relacionados con la observación o el tiro.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas extremadamente altas o bajas.
- **Manejo:** Maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Ajustes:** Realiza ajustes de enfoque y parallax con cuidado para evitar lesiones o daños al equipo.
- **Almacenamiento:** Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado que sea compatible con el diámetro del tubo principal de 34 mm.
- Ajusta el visor en el soporte y asegúralo firmemente.
- Verifica la alineación del visor con el cañón del arma.

2. Uso

- Ajusta el ocular para un enfoque claro.
- Utiliza la retícula en el primer plano focal (FFP) para realizar disparos precisos a cualquier aumento.
- Ajusta el parallax desde 10 m hasta el infinito según sea necesario.
- Realiza ajustes de elevación y viento usando el sistema de torretas, asegurándote de comprender los valores de clic de 0.1 mrad.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el visor en la basura regular.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el producto, preguntas de seguridad o informes de productos inseguros, por favor contacta al punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que el cumplimiento de estas pautas no solo garantiza tu seguridad, sino también la de otros. Disfruta de tu experiencia con el 5-25x56 PM II y mantente seguro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es