

# **5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1 \text{ cm}$  at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity  
Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1 \text{ cm}$  at 100 m)  
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## **Atributos**

- Nombre: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015852
- N.º fabr.: 689-945-812-G9-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm

- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065749

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para proporcionar una óptima precisión y claridad en tus actividades de tiro. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No uses el producto si presenta daños visibles o si no funciona correctamente.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro para evitar daños.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado únicamente para actividades de tiro. No lo uses para ningún otro propósito.
- **Manejo seguro:** Siempre trata el producto como si estuviera cargado. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Condiciones climáticas:** Aunque el producto es resistente al agua y a la niebla, evita usarlo en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en un lugar seguro y controlado. Asegúrate de que el área esté despejada de personas y objetos.
- **Visibilidad:** Asegúrate de que tu campo de visión esté libre de obstáculos y peligros antes de disparar.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Monta el visor en el riel de la arma según las instrucciones del fabricante del arma.
- Ajusta el visor para que esté alineado correctamente con el cañón del arma.

### 2. Uso:

- Ajusta la magnificación según sea necesario utilizando el anillo de zoom.
- Verifica la claridad de la imagen y realiza ajustes de enfoque si es necesario.
- Utiliza la retícula en el primer plano focal para calcular distancias y realizar ajustes de tiro.
- Realiza ajustes de paralaje según la distancia de tu objetivo.
- Utiliza las torretas de elevación y deriva para realizar correcciones precisas.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- Si el producto presenta componentes electrónicos, asegúrate de seguir las pautas de reciclaje adecuadas.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas de seguridad o más información sobre el producto, consulta la página web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto para facilitar la asistencia.

## **Conclusión**

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de tu 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno en todas las actividades de tiro.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)