

# 5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity  
Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m)  
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015854
- N.º fabr.: 689-945-972-G8-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm

- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065695

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este dispositivo óptico está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una claridad sobresaliente en condiciones exigentes. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, así como para maximizar el uso del producto, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si presenta signos de mal funcionamiento.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, protegido de la humedad y temperaturas extremas.
- Si utilizas el producto en condiciones climáticas adversas, asegúrate de que esté adecuadamente protegido y sellado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Responsable:** Utiliza el producto solo con fines legales y en conformidad con las leyes locales.
- **Manipulación:** Siempre maneja el producto con cuidado, evitando golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Visión:** No mires directamente al sol a través del visor, ya que esto puede causar daños permanentes a tus ojos.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes del visor con cuidado, asegurándote de que estén correctamente fijados antes de usarlo.
- **Parallax:** Ajusta la parallax correctamente para asegurar un enfoque preciso en diferentes distancias.
- **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en tu arma para evitar accidentes.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Selecciona un soporte adecuado para tu arma y asegúrate de que sea compatible con el visor.
- Monta el visor en el riel de tu arma, asegurándote de que esté nivelado y alineado.
- Aprieta los tornillos de montaje de manera uniforme para evitar que el visor se mueva durante el uso.

### 2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta el ocular para obtener una visión clara y nítida.
- Configura el retículo en el primer plano focal (FFP) para mantener la precisión en diferentes aumentos.

### 3. Uso:

- Utiliza el visor en condiciones de luz adecuadas para maximizar la claridad de la imagen.
- Realiza ajustes de elevación y deriva según sea necesario, utilizando los valores de clic especificados (0.1 mrad).
- Mantén una distancia adecuada entre tu ojo y el ocular para evitar lesiones.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia el lente con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos.
- Revisa regularmente el sellado y la integridad del visor para asegurar su funcionamiento.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos ópticos y materiales electrónicos.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, asegúrate de comunicarte con el punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda, tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia con el 5-25x56 PM II.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbsp;

C/ Barneda, 30

&nbsp;

08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).

&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)