

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015855
- N.º fabr.: 689-945-622-G8-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm

- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065688

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el 5-25x56 PM II](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el 5-25x56 PM II

Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo en condiciones exigentes. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro y responsable del producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o defectuoso.
- Reporta cualquier incidente o producto inseguro a las autoridades competentes.
- Consulta actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el 5-25x56 PM II solo para fines para los que fue diseñado.
- **Manipulación:** Maneja el producto con cuidado para evitar caídas o golpes.
- **Condiciones Ambientales:** Evita exponer el producto a condiciones extremas que puedan dañarlo, como temperaturas excesivas o humedad.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en el producto solo de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- **Monitoreo:** Mantén la atención al usar el producto, especialmente en situaciones de alta concentración.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación:

1. Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
2. Monta el 5-25x56 PM II en un soporte adecuado que sea compatible con el arma.
3. Ajusta el ocular y el objetivo para obtener una imagen clara.
4. Verifica que todos los tornillos y ajustes estén firmes antes de usar.

• Uso:

1. Ajusta la magnificación según sea necesario para tu objetivo.
2. Usa el retículo en el plano focal delantero para mantener la precisión en diferentes aumentos.
3. Ajusta la paralaje según la distancia de tu objetivo.
4. Asegúrate de tener una posición estable y cómoda al mirar a través del visor.
5. Almacena el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** No deseches el producto en la basura común.
- **Reciclaje:** Consulta las normativas locales sobre reciclaje de productos ópticos y electrónicos.
- **Deshazte de los materiales de embalaje** de acuerdo con las regulaciones de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información o asistencia relacionada con la seguridad del producto, consulta a tu distribuidor local o visita el sitio web de Schmidt y Bender.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Al seguir estas pautas, contribuirás a un uso seguro y efectivo del 5-25x56 PM II.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es