

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015857
- N.º fabr.: 689-945-552-G8-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065657

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto es un equipo óptico de alta precisión diseñado para ofrecer claridad y fiabilidad en situaciones críticas. Esta guía está diseñada para proporcionarte información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, en cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones para evitar riesgos.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles retiros del mercado a través de las notificaciones oficiales.
- **Compras en Línea:** Si compras en línea, verifica que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad establecidos.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no es adecuado para niños. Mantén el producto fuera de su alcance.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para consultas de seguridad, asegúrate de tener un contacto en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Consulta el sistema de Safety Gate para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Siempre maneja el producto con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañar el equipo.
- **Uso de Protección:** Utiliza gafas de protección si es necesario, especialmente en entornos de tiro.
- **Condiciones Climáticas:** Aunque el producto es resistente al agua y a la niebla, evita exponerlo a condiciones extremas innecesarias.
- **Mantenimiento Regular:** Realiza un mantenimiento regular para garantizar el funcionamiento óptimo del producto.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el soporte para el visor esté correctamente instalado en el arma.
- Ajusta el visor en el soporte asegurándote de que esté firme y alineado.
- Verifica que no haya obstrucciones en el campo de visión.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según sea necesario, utilizando el anillo de zoom.
- Utiliza la retícula en el primer plano focal para realizar ajustes precisos en la distancia.
- Realiza ajustes de paralaje según las instrucciones para obtener la mejor claridad de imagen.

3. Ajustes:

- Utiliza el sistema de torretas para realizar correcciones de elevación y viento.
- Asegúrate de que los ajustes sean precisos y que el click value esté configurado correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos.
- **Reciclaje:** Considera llevar el producto a un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto y su uso, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otro detalle relevante.

Gracias por seguir estas directrices. Tu seguridad y la de otros son la máxima prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es