

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015858
- N.º fabr.: 163-911-642-G9-E9

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065848

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro de largo alcance. Para asegurar un uso seguro y efectivo, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas que no estén capacitadas para su uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Nunca apunte el producto hacia algo que no deseas dañar.
- Si el producto presenta algún problema, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Evita usar el producto en condiciones de lluvia intensa o nieve que puedan afectar su funcionamiento.
- **Manipulación:** Maneja el producto con cuidado para evitar caídas o golpes que puedan dañarlo.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso, preferiblemente en su estuche original.
- **Mantenimiento:** Realiza una limpieza regular del lente y otras partes ópticas para mantener la claridad y el rendimiento.
- **Uso de la retícula iluminada:** Asegúrate de que la función LPI (IlluminatedParallaxIntegrated) esté en la configuración adecuada antes de disparar, para evitar distracciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del producto:

- Asegúrate de que el soporte esté firmemente instalado en el arma.
- Coloca el 6-36x56 PM II en el soporte y ajusta según sea necesario.
- Verifica que la alineación sea correcta antes de fijar el producto en su lugar.

2. Ajuste de la retícula:

- Utiliza los controles de ajuste para configurar la retícula a tu preferencia.
- Realiza pruebas de tiro para asegurarte de que la retícula esté correctamente calibrada.

3. Uso durante el tiro:

- Mantén una postura estable y asegúrate de que el área esté despejada de personas y objetos.
- Ajusta el nivel de magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza el ocular a la distancia adecuada para maximizar el confort visual.

4. Ajustes de turrets:

- Familiarízate con el sistema de turrets y su funcionamiento.
- Realiza ajustes precisos utilizando los valores de clic de 0.1 mrad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si es posible, recicla los componentes del producto para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente para obtener información específica.

Recuerda que la seguridad es la prioridad al utilizar el 6-36x56 PM II High Performance. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y eficiente del producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es