

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015859
- N.º fabr.: 163-911-602-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069211

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro de larga distancia. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y recomendaciones de uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto ha sido diseñado y fabricado para cumplir con las regulaciones de seguridad de la UE.
- Asegúrate de que el producto sea utilizado solo por personas capacitadas y responsables.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- No utilices el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Revisa regularmente el estado del producto y asegúrate de que todas las partes funcionen correctamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropriado:** Utiliza el 6-36x56 PM II High Performance solo para el propósito para el que fue diseñado.
- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma antes de utilizarlo. Consulta el manual de instalación para obtener instrucciones detalladas.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el producto en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas.
- **Manejo:** Maneja el producto con cuidado. No apuntes el visor hacia ti o hacia otras personas.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Utiliza una funda protectora si es posible.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
- Fija el visor al riel del arma utilizando los tornillos y soportes proporcionados.
- Ajusta el visor para que esté alineado con el cañón del arma.

2. Ajuste de la Retícula:

- Utiliza la torre de ajuste para calibrar el visor según tus necesidades.
- Realiza ajustes de elevación y viento de acuerdo a las instrucciones en el manual.

3. Uso del Visor:

- Ajusta el nivel de magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza la retícula para realizar disparos precisos.
- Asegúrate de tener una buena posición de disparo y una adecuada distancia entre tus ojos y el ocular del visor.

4. Mantenimiento:

- Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- Si el producto está dañado o no es reutilizable, considera reciclar sus componentes siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, asegúrate de dirigirte a la información de contacto proporcionada en el manual del producto. También puedes consultar la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es una prioridad. Utiliza el 6-36x56 PM II High Performance de manera responsable y disfruta de su rendimiento excepcional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es