

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015863
- N.º fabr.: 163-911-532-G9-E9

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069938

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en situaciones de tiro de largo alcance. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía contiene información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones sobre la instalación, uso y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar posibles daños o defectos.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos.
- Si el producto presenta un comportamiento inusual o no funciona como se espera, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Siempre manipula el producto con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañar el sistema óptico.
- **Uso de la Retícula:** Asegúrate de entender cómo funciona la retícula de plano focal (FFP) para garantizar una correcta medición y ajuste durante el uso.
- **Ajuste de Turret:** Familiarízate con el sistema de torreta y los valores de clic de 0.1 mrad para realizar ajustes precisos.
- **Compatibilidad:** Si eres zurdo, verifica que el sistema "LPI" (IlluminatedParallaxIntegrated) sea adecuado para tu uso.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Producto:

- Asegúrate de que el soporte del visor esté firmemente fijado a tu arma.
- Coloca el visor en el soporte y asegúralo según las instrucciones del fabricante del soporte.
- Ajusta el ocular y el objetivo para obtener una imagen clara.

2. Uso del Producto:

- Ajusta el nivel de magnificación según sea necesario para tu situación de tiro.
- Utiliza la retícula para calcular distancias y hacer ajustes precisos en la elevación y el viento.
- Mantén una posición cómoda y estable al mirar a través del visor para evitar fatiga visual.

3. Mantenimiento:

- Limpia el lente del visor con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- El producto debe ser eliminado de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica.

- Consulta a las autoridades locales para obtener información sobre puntos de recogida adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, dirígete al punto de contacto local en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre la consulta.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo del 6-36x56 PM II High Performance.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es