

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015864
- N.º fabr.: 163-911-552-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537066708

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en el tiro de larga distancia. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desecharlo de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si notas algún mal funcionamiento.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con su propósito previsto.
- Mantén el área de uso libre de obstáculos y peligros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el 6-36x56 PM II High Performance solo para fines de tiro. No lo utilices de manera inapropiada.
- **Condiciones climáticas:** Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.
- **Manejo:** Maneja el producto con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que cualquier accesorio utilizado sea compatible con el 6-36x56 PM II High Performance.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el visor en el arma.
- Ajusta el visor en el soporte de acuerdo con las instrucciones del fabricante del soporte.
- Verifica que el visor esté firmemente asegurado antes de usar.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza el retículo en el plano focal delantero para realizar ajustes precisos en la puntería.
- Asegúrate de que la distancia de los ojos sea adecuada para evitar lesiones al disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos.
- No tires el producto a la basura común. Busca centros de reciclaje autorizados que acepten productos ópticos.
- Asegúrate de eliminar cualquier batería o componente eléctrico de acuerdo con las instrucciones locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o para reportar un producto defectuoso, comunícate con el contacto de seguridad en la UE correspondiente a este producto.

Conclusión

El 6-36x56 PM II High Performance está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en el tiro de larga distancia. Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de su uso de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es