

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015867
- N.º fabr.: 163-911-862-F2-E9

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069266

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro a larga distancia. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado y utilizado correctamente para evitar accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Verifica regularmente el estado del producto para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza siempre el producto en condiciones adecuadas y evita el uso en condiciones extremas que puedan comprometer su rendimiento.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para su uso en aplicaciones de tiro. No lo utilices para otros fines.
- **Condiciones de Uso:** No utilices el producto en condiciones de poca visibilidad o en situaciones que puedan comprometer tu seguridad.
- **Manejo:** Siempre maneja el producto con cuidado y asegúrate de que no esté cargado cuando lo estés ajustando o manipulando.
- **Verificación de Ajustes:** Antes de cada uso, verifica que todos los ajustes, incluyendo la retícula y las torretas, estén configurados correctamente.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el producto sea compatible con el arma que estés utilizando.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Montaje:** Asegúrate de que el tubo principal de 34 mm esté montado en un soporte adecuado y seguro.
2. **Alineación:** Alinea el visor de manera que esté centrado sobre el cañón del arma.
3. **Ajuste de la Retícula:** Configura la retícula en el plano focal adecuado para tu tipo de tiro.

Uso

- **Ajuste de Magnificación:** Utiliza el rango de 6-36x según las necesidades de tu tiro.
- **Campo de Visión:** Mantén un campo de visión claro y asegúrate de que no haya obstrucciones.
- **Ajustes de Turretas:** Usa los valores de clic de 0.1 mrad para realizar ajustes precisos en la elevación y el viento.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de eliminarlo de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales sobre productos electrónicos y ópticos.
- **Reciclaje:** Consulta las pautas locales para el reciclaje de productos ópticos y electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el producto, incluyendo consultas de seguridad, por favor contacta a un

representante de servicio al cliente de Schmidt y Bender a través de los canales apropiados en tu región.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Siguiendo estas pautas y precauciones, puedes disfrutar de tu 6-36x56 PM II High Performance de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es