

# **6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.<sup>o</sup> de producto: EU2015869
- N.<sup>o</sup> fabr.: 163-911-422-F2-E9

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065893

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro de larga distancia. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Realiza un chequeo regular del equipo para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional.
- Informa sobre productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Nunca utilices el producto en condiciones climáticas adversas que puedan comprometer su rendimiento.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y libre de obstrucciones antes de usar el producto.
- Mantén siempre la seguridad del arma en mente; nunca apunte a algo que no deseas disparar.
- Utiliza gafas de protección y protección auditiva durante el uso.
- No modifiques el producto de ninguna manera que pueda afectar su rendimiento o seguridad.
- Asegúrate de que el ocular esté correctamente ajustado para evitar lesiones en los ojos.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Producto:

- Coloca el visor en el riel del arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el visor esté nivelado y alineado correctamente.
- Aprieta los tornillos de montaje de manera uniforme para evitar daños.

### 2. Ajuste del Visor:

- Ajusta la magnificación girando el anillo de zoom según sea necesario.
- Utiliza el sistema de torretas para realizar correcciones de elevación y deriva.
- Verifica el retículo para asegurarte de que esté correctamente alineado.

### 3. Uso del Producto:

- Establece tu posición de tiro y asegúrate de que el área esté despejada.
- Observa a través del ocular y ajusta el enfoque según sea necesario.
- Realiza disparos de prueba para calibrar el visor a tu preferencia.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- No tires el producto a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso y la seguridad del 6-36x56 PM II High Performance, consulta con el proveedor o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener la información del producto a mano para obtener asistencia rápida.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas directrices y disfruta de tu experiencia de tiro con el 6-36x56 PM II High Performance.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)