

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.^o de producto: EU2015876
- N.^o fabr.: 163-911-422-M3-I6

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065930

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en tiro de largo alcance. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas para su uso, instrucciones de instalación y uso, y disposiciones para la eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Lee todas las instrucciones y advertencias antes de la instalación y el uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier grupo vulnerable.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos.
- Informa a las autoridades sobre productos inseguros o accidentes relacionados con el uso del producto.
- Consulta actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo adecuado:** Siempre maneja el producto con cuidado. Evita el contacto con la lente y otras partes delicadas.
- **Uso de la retícula:** Familiarízate con la retícula de primer plano focal (FFP) para asegurar una correcta utilización en diferentes niveles de magnificación.
- **Ajustes:** Realiza ajustes de elevación y deriva con cuidado, usando los valores de clic de 0.1 mrad.
- **Condiciones de luz:** Evita usar el producto en condiciones de luz extremas que puedan afectar la visibilidad.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el sistema "LPI" (IlluminatedParallaxIntegrated) sea adecuado para tus necesidades, especialmente si eres un tirador zurdo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el cañón del arma esté descargado antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para fijar el visor al arma.
- Alinea el visor de manera que esté nivelado y centrado sobre el cañón.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según la distancia y el objetivo.
- Observa a través del visor y ajusta la retícula según sea necesario.
- Mantén una posición cómoda y estable al disparar para asegurar precisión.
- Realiza ajustes de la torreta según sea necesario para corregir la trayectoria del tiro.

Instrucciones de Eliminación

- El producto debe ser eliminado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- No tires el producto a la basura común. Busca puntos de recogida específicos para productos electrónicos.
- Si no estás seguro de cómo eliminar el producto, consulta con las autoridades locales sobre las mejores prácticas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre el producto, te recomendamos que te comuniques con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de serie y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos como el 6-36x56 PM II High Performance. Sigue estas pautas para asegurar una experiencia de uso segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es