

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015877
- N.º fabr.: 163-911-552-M3-I6

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537066746

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro de larga distancia. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre las prácticas de seguridad, precauciones específicas y cómo utilizar el producto correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto está diseñado para el uso que le darás.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Revisa el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Si encuentras un problema, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este producto está destinado exclusivamente para el tiro. No lo utilices para ningún otro propósito.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso en condiciones climáticas extremas o en ambientes que puedan dañar el equipo.
- **Manipulación:** Siempre maneja el producto con cuidado y asegúrate de que está apagado y seguro antes de manipularlo.
- **Revisión:** Antes de cada uso, revisa que todas las partes estén en buen estado y funcionando correctamente.
- **Visibilidad:** Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que tengas una buena visibilidad del objetivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el visor en tu arma, asegurándote de que esté nivelado.
- Ajusta el visor a la altura y posición deseadas para una visualización óptima.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza el retículo de primera focal para realizar ajustes precisos en el punto de mira.
- Mantén una postura estable y cómoda al disparar.
- Asegúrate de tener una buena sujeción del arma para evitar movimientos inesperados.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el producto junto con los residuos domésticos.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Lleva el producto a un centro de reciclaje autorizado o a un punto de recogida para su correcta eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad del producto, recuerda que debes contactar a un punto de contacto en la UE. Este punto de contacto puede proporcionarte información adicional sobre el uso seguro y la gestión del producto.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de un uso seguro y eficaz del 6-36x56 PM II High Performance. Mantente informado sobre actualizaciones y retiros de productos a través de plataformas oficiales. Tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es