

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015878
- N.º fabr.: 163-911-642-I6-H6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065961

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 6-36x56 PM II High Performance

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro a larga distancia. Sin embargo, como con cualquier equipo óptico, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre cómo utilizar el producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no presente daños visibles.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto, que es el tiro a larga distancia.
- Si notas algún funcionamiento inusual o daño, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Manejo del Producto:

- Siempre manipula el producto con cuidado y asegúrate de que esté en modo seguro al transportarlo.
- Nunca apunte el producto hacia algo que no desees disparar.

• Condiciones de Uso:

- Utiliza el producto en condiciones de luz adecuadas para garantizar una visión clara.
- Evita el uso en condiciones climáticas extremas que puedan afectar la visibilidad o el rendimiento del equipo.

• Uso de la Retícula:

- Familiarízate con la retícula de primer plano focal (FFP) para asegurar un uso efectivo en diversas distancias de tiro.
- Asegúrate de que la retícula esté correctamente iluminada y ajustada a tus necesidades antes de cada sesión de tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Monta el 6-36x56 PM II en un soporte adecuado que sea compatible con el arma que vayas a utilizar.
- Asegúrate de que el montaje esté bien ajustado y que no haya juego en el sistema de montaje.

2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta la dioptría del ocular para que se adapte a tu visión personal.
- Establece los ajustes de elevación y deriva según sea necesario para tu posición de tiro.

3. Uso:

- Colócate en una posición de tiro estable.
- Utiliza el sistema de ajuste de torretas para realizar correcciones de elevación y deriva según sea necesario.
- Observa el objetivo a través del ocular y ajusta el enfoque según sea necesario.

4. Mantenimiento:

- Limpia el lente con un paño suave y seco para evitar rayones.
- Almacena el producto en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos ópticos y electrónicos.
- Considera la posibilidad de reciclar componentes donde sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto, su uso o mantenimiento, te recomendamos que contactes a un experto en óptica o al fabricante para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino que también garantiza que el 6-36x56 PM II High Performance funcione de manera óptima durante su uso. Disfruta de tu experiencia de tiro y mantente seguro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es