

# **6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Atributos**

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015879
- N.º fabr.: 163-911-602-I6-H6

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069334

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro a larga distancia. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y recomendaciones para su instalación y uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté siempre en buenas condiciones antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para utilizarlo.
- No utilices el producto en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su rendimiento.
- Verifica regularmente si hay actualizaciones o avisos de retiro relacionados con el producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.
- Si observas algún daño o mal funcionamiento, deja de usar el producto inmediatamente y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre protección ocular adecuada al disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura antes de realizar cualquier disparo.
- Nunca apunes a algo que no tengas la intención de disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente montado y ajustado antes de usarlo.
- Evita el uso del visor en situaciones donde pueda haber un riesgo de lesión a ti mismo o a otros.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que la superficie del arma esté limpia y seca.
- Utiliza un soporte adecuado para el visor que se ajuste al diámetro del tubo principal de 34 mm.
- Fija el visor al soporte de manera segura, asegurándote de que esté alineado correctamente.

### 2. Ajuste del Visor:

- Ajusta el retículo en el plano focal delantero (FFP) para asegurar una correcta calibración en todos los niveles de magnificación.
- Utiliza los valores de clic ultrafinos de 0.1 mrad para realizar ajustes precisos en elevación y deriva.
- Asegúrate de que la configuración de la parallax esté correcta para la distancia de tiro.

### 3. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación según sea necesario, utilizando el rango de 6-36x para adaptarte a diferentes condiciones de tiro.
- Observa a través del visor y ajusta el ocular para obtener una imagen clara.
- Mantén una buena postura y utiliza los 90 mm de distancia de ojo para una experiencia de visualización cómoda.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos ópticos y electrónicos.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, por favor, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado en tu área.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad es fundamental para garantizar una experiencia de uso segura y efectiva del 6-36x56 PM II High Performance. Tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)