

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.^o de producto: EU2015884
- N.^o fabr.: 163-911-432-G8-E8

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069686

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en el tiro de largo alcance. Sin embargo, como con cualquier equipo técnico, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía está diseñada para ayudarte a entender las precauciones necesarias y cómo utilizar el producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de usarlo. Inspecciona visualmente el alcance y verifica que no haya daños visibles.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto. Este alcance está diseñado para el tiro de precisión y no debe usarse para otros fines.
- Mantén el alcance fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables para evitar accidentes.
- Si sientes que el producto no funciona correctamente, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia técnica.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza protección ocular adecuada al disparar.
- No apunes el alcance hacia ti mismo o hacia otros, incluso si no estás disparando.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura antes de usar el producto.
- Evita el uso del alcance en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- No intentes modificar el alcance de ninguna manera. Cualquier modificación puede comprometer la seguridad y el rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de comenzar la instalación.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el alcance en el rifle.
- Sigue las instrucciones del fabricante para asegurar que el alcance esté correctamente alineado y fijado.
- Verifica que todos los tornillos y montajes estén bien ajustados antes de usar el alcance.

2. Uso:

- Ajusta el ocular y la altura del alcance según tus preferencias antes de disparar.
- Familiarízate con las características del retículo y cómo utilizarlas para el cálculo de distancias y ajustes de tiro.
- Realiza disparos de prueba para asegurarte de que el alcance esté correctamente calibrado.
- Ajusta la magnificación según sea necesario durante el uso, teniendo en cuenta el entorno y la distancia al objetivo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el alcance, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos ópticos y electrónicos.

- Si es posible, recicla el producto o lleva a cabo su eliminación a través de un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, actualizaciones, o asistencia técnica, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al buscar asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de tu 6-36x56 PM II High Performance de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es