

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.^o de producto: EU2015885
- N.^o fabr.: 163-911-422-G8-E8

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065831

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro de largo alcance. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones y precauciones que debes considerar al utilizar este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar lesiones o daños.
- Revisiones Regulares:** Inspecciona el producto periódicamente para detectar signos de desgaste o daño.
- Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- Uso por Parte de Menores:** Este producto no es un juguete. Mantén el producto fuera del alcance de niños y adolescentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el Uso Improvisado:** No utilices el producto para fines no previstos.
- Control de la Visibilidad:** Asegúrate de que el área de tiro esté libre de obstáculos y que tengas una buena visibilidad.
- Manejo Seguro:** Siempre maneja el producto con cuidado y asegúrate de que esté apagado cuando no esté en uso.
- Compatibilidad:** Utiliza solo accesorios y montajes recomendados por el fabricante para evitar fallos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Lee todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.
- Utiliza las herramientas adecuadas para la instalación.
- Verifica que todos los componentes estén presentes antes de comenzar.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según sea necesario para tu tiro.
- Utiliza la retícula en el plano focal delantero para asegurar una precisión en cada nivel de magnificación.
- Mantén una distancia adecuada entre el ocular y tu ojo para evitar lesiones.
- Ajusta los turrets de elevación y deriva con cuidado, utilizando los valores de clic recomendados.

Instrucciones de Eliminación

- Eliminación Responsable:** Cuando el producto ya no sea útil, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos ópticos.
- Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla componentes del producto en centros de reciclaje autorizados.
- Destrucción Segura:** Si es necesario destruir el producto, hazlo de manera que no cause lesiones a ti ni a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo del 6-36x56 PM II High Performance. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a los avisos de retirada de productos en la plataforma Safety Gate de la UE. Tu seguridad es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es