

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015886
- N.º fabr.: 163-911-532-G8-E8

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069921

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en el tiro a larga distancia. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones específicas para su instalación y manejo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o defectos.
- No utilices el producto si está dañado o si no funciona correctamente.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo:** Siempre maneja el producto con cuidado. Usa las correas y soportes adecuados para evitar caídas.
- **Montaje:** Asegúrate de que el montaje del visor esté firme y seguro en tu arma. Verifica que no haya holguras.
- **Uso en el campo:** Utiliza el visor solo en entornos seguros y legales para el tiro. Conoce las leyes locales sobre el uso de armas.
- **Ajustes:** Realiza todos los ajustes necesarios en un área segura antes de disparar.
- **Visualización:** Asegúrate de que el área de visualización esté despejada y libre de obstrucciones antes de usar el visor.
- **Iluminación:** Si utilizas la función de iluminación, asegúrate de que la batería esté cargada y que funcione correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Coloca el visor en el montaje de tu arma.
- Asegúrate de que el visor esté alineado correctamente con el cañón del arma.
- Aprieta los tornillos de montaje con un par de apriete adecuado para asegurar el visor.

2. Ajuste de la Dioptría:

- Ajusta la dioptría del ocular para que se adapte a tu visión.
- Realiza este ajuste mirando un objeto a una distancia de aproximadamente 100 metros.

3. Configuración de la Retícula:

- Ajusta la retícula según tus preferencias y necesidades de tiro.
- Familiarízate con la función de la retícula en el primer plano focal (FFP) para obtener lecturas precisas.

4. Uso del Visor:

- Utiliza el visor en condiciones de luz adecuadas para una mejor visibilidad.

- Ajusta el aumento según sea necesario, utilizando la perilla de zoom.

5. Mantenimiento:

- Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos que puedan dañar las lentes.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de productos ópticos y electrónicos.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta el sitio web del fabricante o el distribuidor autorizado. Siempre es recomendable tener acceso a información actualizada sobre el producto y su uso seguro.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Si observas un producto defectuoso o peligroso, repórtalo a las autoridades correspondientes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por seguir estas pautas de seguridad y disfrutar de tu experiencia de tiro con el 6-36x56 PM II High Performance.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es