

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015888
- N.º fabr.: 163-911-642-F1-E8

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065862

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro a larga distancia. Sin embargo, es importante utilizarlo de manera segura y responsable. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad, precauciones específicas y recomendaciones para la instalación y el uso del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no tenga la experiencia adecuada.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si notas algún funcionamiento inadecuado.
- Sigue las pautas de seguridad al utilizar el producto en condiciones adversas.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de protección al disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que no haya personas ni animales en la línea de tiro.
- Nunca apunes el producto hacia algo que no tengas la intención de disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el producto esté correctamente montado y ajustado antes de utilizarlo.
- No realices ajustes en el producto mientras estés disparando.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. Montaje:

- Asegúrate de que el soporte del visor esté bien fijado al arma.
- Coloca el 6-36x56 PM II en la base del soporte, asegurándote de que esté alineado correctamente.

2. Ajuste:

- Ajusta el ocular y el objetivo para obtener una imagen clara.
- Verifica que el retículo esté correctamente alineado en el primer plano focal.

3. Verificación:

- Realiza una verificación de todas las conexiones y ajustes antes de usar el producto.

Uso

- Ajusta la magnificación según sea necesario para la distancia de tiro.
- Utiliza el sistema de turrets para realizar correcciones de elevación y viento.
- Mantén una posición estable y cómoda al disparar para mejorar la precisión.
- Asegúrate de que la iluminación del retículo esté activada si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Sigue las normativas locales para la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- No tires el producto a la basura común.
- Consulta con centros de reciclaje o puntos de recogida autorizados para asegurarte de que se elimine de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o tienes preguntas sobre el uso seguro del 6-36x56 PM II High Performance, busca asesoramiento en el punto de contacto correspondiente en tu país. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar el proceso.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier equipo de tiro. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es