

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015890
- N.º fabr.: 163-911-862-F1-E8

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069242

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 6-36x56 PM II High Performance

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en tiro de larga distancia. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones claras y sencillas sobre cómo usar y mantener tu producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Realiza un chequeo regular del equipo para asegurarte de que esté en buenas condiciones.
- Si encuentras cualquier daño o mal funcionamiento, deja de usar el producto y contacta a un profesional.
- Informa a las autoridades sobre productos inseguros o accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso adecuado:** Este visor está diseñado para ser utilizado exclusivamente en armas largas. No lo utilices de ninguna otra manera.
- Manipulación:** Al ajustar el visor, asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Condiciones climáticas:** Evita el uso del visor en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas.
- Mantenimiento:** Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos que puedan dañar los lentes.
- Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el visor en el arma.
- Ajusta el visor en el soporte y asegúralo firmemente según las especificaciones del fabricante.
- Verifica que el visor esté alineado correctamente con el cañón del arma.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según sea necesario para tu situación de tiro.
- Utiliza el retículo en el plano focal delantero para calcular las distancias y realizar compensaciones.
- Asegúrate de tener una buena posición de tiro y un soporte firme antes de disparar.
- Mantén siempre la vista en el objetivo y no te distraigas con otros elementos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos.
- Si el visor presenta daños o no es seguro de usar, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.
- No deseches el visor en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del producto, consulta con un profesional o un distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Al seguir estas directrices, podrás disfrutar de tu 6-36x56 PM II High Performance de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es