

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015894
- N.º fabr.: 163-911-552-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537066715

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en tiro de larga distancia. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva con tu nuevo visor.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el visor solo para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No intentes reparar el visor tú mismo si presenta fallos; contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este visor está diseñado para tiro de larga distancia. No lo utilices para actividades no relacionadas con el tiro.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del visor en condiciones extremas (temperaturas muy altas o bajas, humedad excesiva) que puedan afectar su rendimiento.
- **Manipulación:** Siempre maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañar el equipo.
- **Visión:** Asegúrate de que tu vista esté en condiciones óptimas antes de usar el visor. Si experimentas molestias visuales, detén el uso y consulta a un especialista.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar el visor.
- Utiliza herramientas adecuadas para fijar el visor al riel del rifle.
- Verifica que el visor esté nivelado y ajustado correctamente.

2. Ajuste del Visor:

- Ajusta la magnificación según sea necesario utilizando el anillo de ajuste.
- Asegúrate de que el retículo esté correctamente alineado con el objetivo.

3. Uso:

- Coloca el ojo a una distancia adecuada del ocular para evitar golpes.
- Utiliza el sistema de ajuste de torreta para realizar correcciones de elevación y viento según sea necesario.
- Mantén el visor limpio y libre de obstrucciones para asegurar una visión clara.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- No deseches el visor en la basura común; busca centros de reciclaje apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del producto, contacta a tu distribuidor o a un profesional calificado. Es importante que tengas acceso a asistencia si experimentas problemas con el visor.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con el 6-36x56 PM II High Performance.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es