

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015898
- N.º fabr.: 163-911-432-M2-I5

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069723

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en disparos de larga distancia. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía contiene información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el producto solo para los fines para los que ha sido diseñado.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si observas algún problema, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones adversas:** Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Manejo de la óptica:** Evita tocar las lentes con los dedos y utiliza un paño suave para limpiarlas.
- **Ajustes del visor:** Realiza ajustes en un entorno seguro, asegurándote de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el producto sea compatible con el arma que estás utilizando.
- **Iluminación:** Utiliza la función de iluminación solo cuando sea necesario y apágala cuando no esté en uso para conservar la batería.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro.
- Coloca el visor en el riel de montaje del arma, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Aprieta los tornillos de montaje con un par de torsión adecuado, evitando el exceso de fuerza que podría dañar el visor o el arma.

2. Ajuste del retículo:

- Ajusta el retículo según tus preferencias utilizando los turrets de ajuste. Asegúrate de que el visor esté nivelado.
- Realiza pruebas de disparo para verificar la precisión del ajuste.

3. Uso del visor:

- Ajusta la magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza la función de parallax para mejorar la precisión a distancias más largas.
- Siempre mantén una posición estable al disparar para asegurar la precisión.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Revisa las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el producto contiene componentes electrónicos, considera llevarlo a un centro de reciclaje

especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el producto o si necesitas asistencia adicional, asegúrate de buscar el contacto de servicio al cliente proporcionado en el empaque o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu 6-36x56 PM II High Performance.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es