

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015900
- N.º fabr.: 163-911-552-M2-I5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537066739

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro a larga distancia. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones claras sobre el uso, instalación y disposición del producto, así como información sobre cómo reportar problemas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante y que se mantenga en condiciones adecuadas.
- **Protección de Grupos Vulnerables:** Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas que puedan no comprender su funcionamiento.
- **Monitoreo de Productos:** Revisa regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos retirados del mercado.
- **Reportar Productos Inseguros:** Si encuentras un problema de seguridad, informa a las autoridades pertinentes de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo del Producto:** Siempre utiliza el producto con ambas manos y asegúrate de tener una postura estable.
- **Verificación de Componentes:** Antes de cada uso, revisa que no haya daños visibles en el producto, como rayones en la lente o daños en el tubo principal.
- **Condiciones de Uso:** No utilices el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Monta el visor en el arma siguiendo las instrucciones del fabricante del arma.
- Asegúrate de que el visor esté bien ajustado y alineado con el cañón del arma.
- Verifica que los tornillos de montaje estén bien apretados antes de usar.

2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta el ocular y el enfoque del retículo antes de disparar.
- Configura la magnificación deseada según las condiciones de tiro.

3. Uso:

- Colócate en una posición cómoda y estable antes de mirar a través del visor.
- Utiliza el sistema de torretas para realizar ajustes precisos en la elevación y el viento.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada antes de realizar cualquier disparo.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.

- **Reciclaje:** Si es posible, recicla los componentes del producto para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o tienes preguntas sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto. Asegúrate de tener a mano el número de serie y la información del modelo para facilitar la asistencia.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es