

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015902
- N.º fabr.: 163-911-602-I5-H5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069310

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro de largo alcance. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones claras y sencillas para ayudarte a utilizar el producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el alcance fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- Realiza revisiones periódicas del equipo para detectar cualquier daño o desgaste.
- Evita el uso del alcance en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Siempre utiliza el equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad, al usar el alcance.
- Si notas cualquier mal funcionamiento o daño, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Maneja el alcance con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañar el equipo.
- **Montaje:** Asegúrate de que el alcance esté montado correctamente en el arma. Consulta las instrucciones de montaje para garantizar una instalación segura.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en un área segura y controlada. No apuntes el alcance hacia personas o animales.
- **Uso de la Iluminación:** Si utilizas la función LPI (IlluminatedParallaxIntegrated), asegúrate de que la iluminación esté configurada adecuadamente para evitar deslumbramientos.
- **Almacenamiento:** Almacena el alcance en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Usa una funda protectora para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Alcance:

- Selecciona una base de montaje adecuada para tu arma.
- Asegúrate de que el área de montaje esté limpia y libre de obstrucciones.
- Usa herramientas adecuadas para fijar el alcance de manera segura.

2. Ajuste del Alcance:

- Ajusta el retículo en el plano focal correcto según tus necesidades de tiro.
- Realiza pruebas de tiro para calibrar el alcance y asegurarte de que esté correctamente alineado.

3. Uso del Alcance:

- Ajusta el aumento según lo necesites, comenzando con un aumento bajo para adquirir el objetivo.
- Utiliza el sistema de torretas para realizar correcciones de elevación y deriva.
- Mantén una postura estable y cómoda al disparar.

4. Mantenimiento:

- Limpia el lente del alcance con un paño suave y productos de limpieza adecuados.
- Revisa el alcance regularmente para asegurarte de que no haya daños visibles.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el alcance ya no sea utilizable, sigue las regulaciones locales para la eliminación de equipos ópticos.
- No arrojes el alcance a la basura común. Consulta con un centro de reciclaje especializado en productos electrónicos o ópticos.
- Asegúrate de que todas las partes del alcance estén correctamente desechadas para evitar daños al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, revisa la documentación proporcionada o visita el sitio web oficial de Schmidt y Bender. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para una asistencia más rápida.

Recuerda siempre actuar con responsabilidad y seguir estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de tu 6-36x56 PM II High Performance.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es