

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015903
- N.º fabr.: 163-911-862-I5-H5

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069327

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en disparos de largo alcance. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular para asegurar el funcionamiento adecuado del visor.
- Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- Inspección:** Revisa el visor antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Uso Apropriado:** Este producto está diseñado exclusivamente para su uso en armas de fuego. No lo utilices para otros fines.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso de Protección:** Usa siempre gafas de protección y protección auditiva al disparar.
- Condiciones Ambientales:** Evita usar el visor en condiciones climáticas extremas que podrían afectar su rendimiento.
- Montaje Seguro:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma para evitar accidentes.
- Ajustes:** Realiza ajustes en el visor solo cuando esté seguro de que el arma está descargada.
- Agujeros de Visión:** Mantén el área de visión del visor libre de obstrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Coloca el visor en el riel de montaje de manera que esté firmemente asegurado.
- Ajusta los tornillos de montaje según las especificaciones del fabricante.

2. Uso:

- Ajusta el aumento del visor según sea necesario utilizando el anillo de ajuste.
- Verifica el enfoque del retículo ajustando el ocular para una visión clara.
- Practica disparar en un entorno seguro y controlado antes de usar el visor en situaciones de caza o competencia.

Instrucciones de Eliminación

- Desecho Responsable:** Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Materiales Reciclables:** Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de materiales ópticos y electrónicos.
- Puntos de Recogida:** Busca puntos de recogida en tu área para productos electrónicos y ópticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre seguridad y uso del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su

servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siempre actúa con responsabilidad y asegúrate de seguir todas las pautas de seguridad al usar el 6-36x56 PM II High Performance.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es