

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015904
- N.º fabr.: 163-945-642-G9-E9

- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537066005

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este manual proporciona directrices de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee atentamente todas las secciones para familiarizarte con las precauciones necesarias y las instrucciones de uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones para evitar riesgos durante el uso del visor.
- Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles recalls del producto. Consulta regularmente plataformas oficiales para actualizaciones.
- Compras en Línea:** Si compras este producto en línea, verifica que el vendedor cumpla con las normativas de seguridad requeridas.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para su uso por niños. Mantén el visor fuera del alcance de menores.
- Punto de Contacto en la UE:** En caso de preguntas sobre la seguridad del producto, asegúrate de tener acceso a un contacto en la UE.
- Alertas Rápidas:** Reporta cualquier accidente o mal funcionamiento a las autoridades competentes y revisa la plataforma Safety Gate para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el Uso en Condiciones Adversas:** No utilices el visor en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- Manejo Adequado:** Maneja el visor con cuidado para evitar daños. No lo dejes caer ni lo golpees.
- Verificación de Montaje:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma antes de usarlo.
- Uso de Protección Ocular:** Siempre utiliza protección ocular al disparar para proteger tus ojos de posibles lesiones.
- Verificación de Funcionalidad:** Antes de cada uso, verifica que el sistema de ajuste y la retícula funcionen correctamente.
- Almacenamiento Seguro:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Utiliza un soporte de visor adecuado para el modelo de tu arma.
- Fija el visor en el riel del arma y asegúrate de que esté bien ajustado.
- Verifica que el visor esté alineado correctamente con el cañón del arma.

2. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación según las necesidades de tu tiro.
- Utiliza el retículo FFP para calcular las distancias y realizar correcciones necesarias.
- Mantén una postura estable al disparar para maximizar la precisión.
- Ajusta la turrenta según sea necesario para el viento y la elevación.

3. Mantenimiento:

- Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes.
- Realiza un chequeo periódico de los componentes del visor para asegurar su correcto funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla los componentes del visor de acuerdo con las regulaciones de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre seguridad o funcionamiento del producto, dirígete a un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte la asistencia necesaria.

Recuerda que seguir estas directrices no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es