

# **6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015905
- N.º fabr.: 163-945-602-G9-E9

- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069372

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en el tiro de larga distancia. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía se basa en las Normas Generales de Seguridad de Productos de la UE (GPSR), que buscan proteger a los consumidores y asegurar el uso seguro de productos no alimentarios.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el producto presenta algún defecto, no lo uses y contacta al fabricante.
- Reporta cualquier incidente o producto inseguro a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para el uso en tiro. No lo utilices para otros fines.
- **Montaje seguro:** Asegúrate de que la mira esté correctamente montada en el arma para evitar accidentes.
- **Verificación de ajustes:** Antes de disparar, verifica que todos los ajustes estén en su lugar y funcionando correctamente.
- **Condiciones de uso:** Evita utilizar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de montar la mira.
- Utiliza herramientas adecuadas para fijar la mira al riel del arma.
- Ajusta la mira en la posición deseada y asegúrate de que esté nivelada.

### 2. Uso:

- Ajusta el aumento según las necesidades del tiro.
- Utiliza el retículo en el plano focal delantero para asegurar una precisión en cada nivel de aumento.
- Mantén una postura adecuada y asegúrate de que tu cara esté alineada con la mira para una mejor visibilidad.
- Asegúrate de que el campo de visión esté despejado antes de disparar.

## Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el desecho de productos ópticos y electrónicos.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje o puntos de recolección especializados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del producto, asegúrate de contactar al fabricante o al punto de venta donde adquiriste el producto. Ellos podrán proporcionarte la asistencia necesaria.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino que también garantiza una experiencia de tiro más efectiva y placentera. ¡Disfruta de tu 6-36x56 PM II High Performance!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)