

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015907
- N.º fabr.: 163-945-432-G9-E9

- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069778

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro a larga distancia. Sin embargo, como con cualquier equipo técnico, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información clave sobre la seguridad del producto y las mejores prácticas para su uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo de forma segura.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si presenta alguna anomalía.
- Sigue las normativas locales y nacionales relacionadas con el uso de equipos de tiro.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el 6-36x56 PM II High Performance solo para su propósito previsto: tiro a larga distancia.
- **Manejo Seguro:** Siempre maneja el equipo con cuidado y evita situaciones que puedan provocar accidentes.
- **Verificación de Ajustes:** Antes de cada uso, verifica que todos los ajustes estén correctamente configurados y que el retículo esté alineado.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Protección Personal:** Usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Producto:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el 6-36x56 PM II High Performance en tu arma.
- Asegúrate de que el montaje esté firme y seguro.

2. Ajuste del Retículo:

- Ajusta el retículo según las especificaciones de tu arma y el tipo de tiro que vas a realizar.
- Usa la función de iluminación del sistema LPI si es necesario, asegurándote de que la batería esté cargada.

3. Uso del Producto:

- Coloca el ocular a una distancia cómoda de tus ojos (aproximadamente 90 mm).
- Ajusta el zoom a la magnificación deseada (entre 6x y 36x).
- Siempre verifica el campo de visión y el pupilaje de salida antes de disparar.

4. Mantenimiento:

- Limpia el objetivo y el ocular con un paño suave y seco.

- Almacena el producto en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte del producto, asegúrate de seguir las normativas de reciclaje y eliminación de residuos electrónicos de tu localidad.
- Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre cómo deshacerte de productos ópticos de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el 6-36x56 PM II High Performance o si tienes preguntas sobre su uso y seguridad, consulta con el distribuidor autorizado o el fabricante.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno cuando se utiliza cualquier equipo de tiro. Sigue estas pautas para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es