

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.^o de producto: EU2015908
- N.^o fabr.: 163-945-422-G9-E9

- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537066012

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro a larga distancia. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, así como para maximizar la eficacia del producto, es importante seguir las pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté destinado a tu uso específico y cumple con las normativas locales.
- Siempre manipula el producto con precaución y respeto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado para el tiro a larga distancia. No lo uses para ningún otro propósito.
- **Manejo Seguro:** Siempre apunta el cañón en una dirección segura y sigue las normas de seguridad del manejo de armas.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del producto para asegurar su funcionalidad y seguridad.
- **Uso de Accesorios:** Utiliza solo accesorios recomendados por el fabricante para evitar daños o mal funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Producto:

- Asegúrate de que el área de instalación esté limpia y libre de obstáculos.
- Utiliza herramientas adecuadas para la instalación.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la instalación del visor en el arma.
- Verifica que el visor esté correctamente alineado y asegurado antes de usar.

2. Uso del Producto:

- Ajusta la magnificación y el enfoque según sea necesario para tu situación de tiro.
- Familiarízate con el retículo y sus características antes de realizar disparos.
- Mantén una postura adecuada y cómoda al disparar para garantizar la estabilidad.
- Utiliza la función de ajuste de turrets para realizar correcciones precisas en elevación y viento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera segura y responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos ópticos y componentes electrónicos.
- No tires el producto a la basura normal. Busca centros de reciclaje adecuados para su disposición.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta el sitio web del fabricante o contacta a la tienda donde adquiriste el producto para obtener orientación sobre el uso seguro y responsable.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de tu 6-36x56 PM II High Performance de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es