

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015917
- N.º fabr.: 163-945-552-F2-E9

- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537067019

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro a larga distancia. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad y uso adecuadas para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y disposiciones para la eliminación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Este producto está destinado únicamente para su uso por personas con conocimientos adecuados sobre el manejo de ópticas y armas de fuego.
- Siempre verifica que el área de tiro esté despejada y que no haya personas ni animales en la línea de tiro.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Si el producto presenta algún daño o mal funcionamiento, no lo uses y contacta al fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso Responsable:** Utiliza el producto solo para los fines para los que ha sido diseñado. No lo uses de forma imprudente o irresponsable.
- Manejo del Alcance:** Evita tocar el lente con las manos desnudas para no dejar huellas o dañar el recubrimiento.
- Ajustes de Turret:** Realiza ajustes en el turret con cuidado. Asegúrate de que el ajuste esté en la posición correcta antes de disparar.
- Condiciones Climáticas:** Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar el alcance.
- Fija el alcance al rifle utilizando un soporte adecuado y asegúrate de que esté bien ajustado.
- Verifica que el alcance esté alineado correctamente con el cañón del rifle.

### 2. Uso:

- Ajusta el ocular y el objetivo para obtener una imagen clara.
- Utiliza la retícula en el primer plano focal para realizar cálculos de distancia y compensaciones.
- Ajusta el zoom según sea necesario, comenzando en el nivel más bajo y aumentando gradualmente.
- Mantén una posición estable y cómoda al disparar para asegurar la precisión.

## Instrucciones de Eliminación

- Este producto debe ser desecharlo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos y ópticos.
- No deseches el producto en la basura común. Consulta a las autoridades locales sobre puntos de

recogida o reciclaje adecuados.

- Asegúrate de que el producto esté completamente inoperativo antes de desecharlo.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del producto, por favor, contacta al fabricante o consulta el sitio web oficial para obtener más información.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Sigue estas pautas y disfruta de un uso seguro y eficaz del 6-36x56 PM II High Performance.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)