

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

## Key Specifications:

Magnification: 6-36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015919
- N.º fabr.: 163-945-602-G8-E8

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069358

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el visor 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en situaciones de tiro a larga distancia. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el visor y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- No modifiques el visor ni sus componentes de ninguna manera.
- Siempre utiliza el visor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica regularmente el estado del visor para detectar cualquier daño o desgaste.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropiado:** Este visor está diseñado para ser utilizado en armas de fuego. Nunca lo utilices en un arma que no sea compatible.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Condiciones de Uso:** No utilices el visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento, como lluvia intensa o temperaturas extremas.
- **Limpieza y Mantenimiento:** Utiliza un paño suave y seco para limpiar el visor. No utilices productos químicos agresivos o disolventes.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Monta el visor en el riel correspondiente del arma utilizando los anclajes provistos.
- Ajusta el visor para que esté alineado con el cañón del arma.
- Aprieta los tornillos de montaje con cuidado, asegurándote de no aplicar demasiada fuerza.

### 2. Uso del Visor:

- Ajusta el ocular para obtener una imagen clara.
- Selecciona el nivel de magnificación deseado utilizando el anillo de zoom.
- Verifica el retículo en el primer plano focal para asegurar que está correctamente alineado.
- Realiza ajustes de elevación y deriva según sea necesario utilizando el sistema de torretas.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de seguir las normativas locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No deseches el visor en la basura común. Busca puntos de recolección de equipos electrónicos en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro y el mantenimiento de tu visor, así como para reportar

productos inseguros, consulta con el distribuidor o el fabricante.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de tu visor 6-36x56 PM II High Performance.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)