

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015921
- N.º fabr.: 163-945-432-G8-E8

- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069761

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

La 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender es un visor de alta precisión diseñado para el tiro a media y larga distancia. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Es importante seguir estas instrucciones para minimizar riesgos y maximizar el rendimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el visor y todas sus partes fuera del alcance de los niños.
- No utilices el visor si presenta daños visibles.
- Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- Realiza un mantenimiento regular para asegurar que el visor esté en condiciones óptimas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el visor únicamente para su propósito previsto, que es el tiro deportivo o de caza.
- **Verificación de ajustes:** Antes de cada uso, verifica que todos los ajustes, como la magnificación y la retícula, estén configurados correctamente.
- **Conocimiento del entorno:** Familiarízate con el área donde vas a disparar, asegurándote de que no haya personas ni animales en el campo de tiro.
- **Protección ocular:** Usa gafas de protección adecuadas mientras utilices el visor para evitar lesiones oculares.
- **Manejo del arma:** Siempre sigue las normas de seguridad al manejar un arma de fuego, asegurándote de que esté descargada cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del visor:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Utiliza un soporte adecuado para fijar el visor al rifle.
- Ajusta el visor en el soporte, asegurándote de que esté nivelado.
- Aprieta los tornillos de fijación sin excederte para evitar daños.

2. Uso del visor:

- Ajusta la magnificación según sea necesario utilizando el anillo de ajuste.
- Mira a través del ocular y ajusta la dioptría para obtener una imagen clara.
- Utiliza la retícula para apuntar al objetivo, asegurándote de que el tiro sea seguro y responsable.

3. Mantenimiento:

- Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes.
- Almacena el visor en un lugar seco y protegido de la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- El visor debe ser desecharlo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos.
- No lo tires a la basura común. Consulta con un centro de reciclaje autorizado para la correcta eliminación

de productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, dirígete a un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de la 6-36x56 PM II High Performance. Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al utilizar cualquier equipo de tiro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es