

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015922
- N.º fabr.: 163-945-422-G8-E8

- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065992

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro de largo alcance. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las precauciones de seguridad, el uso adecuado y la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté destinado a tu nivel de habilidad y experiencia.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Usa el producto solo para los fines previstos y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Si encuentras algún problema o daño, deja de usar el producto y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No apunes el producto hacia ti mismo o hacia otras personas en ningún momento.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura antes de disparar.
- Usa protección ocular y auditiva adecuada mientras utilices el producto.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y rendimiento.
- Si el producto se usa en condiciones climáticas adversas, asegúrate de que esté protegido contra la humedad y la suciedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Montaje del Producto:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Usa un soporte adecuado para montar el producto en el arma.
- Sigue las instrucciones del fabricante para asegurar el producto correctamente.

2. Ajuste de la Retícula:

- Ajusta la retícula según tus preferencias y el tipo de tiro que realizarás.
- Verifica que la retícula esté nivelada y centrada antes de usar.

Uso

1. Ajuste de Magnificación:

- Gira el anillo de magnificación para seleccionar el nivel deseado.
- Asegúrate de que la imagen sea clara y nítida antes de disparar.

2. Ajuste de Turret:

- Utiliza los valores de clic de 0.1 mrad para realizar ajustes precisos en la elevación y el viento.
- Verifica los ajustes antes de cada uso para asegurar la precisión.

3. Uso de la Función LPI:

- Familiarízate con el sistema LPI para mejorar la usabilidad.
- Asegúrate de que la función de iluminación esté activada si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No tires el producto a la basura común. Busca centros de reciclaje o puntos de recogida designados para productos electrónicos.
- Asegúrate de que el producto esté completamente descargado y limpio antes de la eliminación.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre seguridad o soporte del producto, consulta con el distribuidor autorizado o busca en la plataforma de seguridad de la UE para actualizaciones sobre productos y retiradas.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y efectivo del 6-36x56 PM II High Performance.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es