

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015925
- N.º fabr.: 163-945-642-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537066029

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en tiro de largo alcance. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del producto, precauciones específicas y cómo instalarlo y usarlo correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté destinado a tu nivel de habilidad y experiencia.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Realiza un chequeo regular del producto para detectar cualquier daño o desgaste.
- Usa el producto solo para los fines para los que fue diseñado.
- Si observas algún comportamiento inusual o peligroso del producto, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Evita usar el producto en condiciones extremas de clima que puedan afectar su rendimiento o causar daño.
- **Manejo del producto:** Siempre maneja el producto con cuidado. Evita golpes y caídas que puedan afectar su precisión.
- **Ajustes de la óptica:** Realiza ajustes en un entorno seguro y estable. No realices ajustes mientras apuntas a un objetivo.
- **Mantenimiento:** Limpia la lente con un paño suave y evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento óptico.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y protegido de la luz solar directa para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Producto:

- Asegúrate de que el área de instalación esté limpia y libre de obstrucciones.
- Monta el producto en un soporte adecuado que soporte su peso y dimensiones.
- Asegúrate de que el producto esté nivelado y firmemente asegurado.

2. Uso del Producto:

- Ajusta el ocular y el objetivo según sea necesario para obtener una imagen clara.
- Utiliza el retículo en el plano focal primero para asegurar la precisión al realizar disparos.
- Familiarízate con el sistema de turrets y los valores de clic para una mejor experiencia de disparo.
- Realiza disparos de práctica para acostumbrarte a las características del producto.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Considera la posibilidad de reciclar el producto en lugar de desecharlo, si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del 6-36x56 PM II High Performance, consulta con un profesional o un distribuidor autorizado. Asegúrate de seguir las pautas de seguridad y mantenerte informado sobre las actualizaciones y posibles retiros del producto a través de las plataformas pertinentes.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es