

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015927
- N.º fabr.: 163-945-862-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069402

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 6-36x56 PM II High Performance

Introducción

El 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender es un visor de alta calidad diseñado para el tiro de largo alcance. Este documento proporciona pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Revisa el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el visor si presenta daños visibles o si ha estado involucrado en un accidente.
- Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el visor con la montura y el soporte adecuados para evitar caídas o daños.
- No modifiques el visor de ninguna manera, ya que esto puede afectar su rendimiento y seguridad.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente ajustado a tu arma antes de cada uso.
- Mantén el visor limpio y libre de obstrucciones para asegurar una visión clara y precisa.
- Utiliza protección ocular adecuada al disparar para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación.
- Monta el visor en el riel del arma utilizando los tornillos proporcionados.
- Ajusta el visor en su lugar y asegúralo firmemente.
- Verifica que el visor esté alineado correctamente con el cañón del arma.

2. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación según sea necesario para la distancia de tiro.
- Utiliza el retículo para calcular la distancia y el viento.
- Asegúrate de mantener una posición estable al disparar.
- Verifica el enfoque del visor antes de cada disparo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el visor, busca información de contacto en el manual del producto o en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes asegurar un uso seguro y efectivo del 6-36x56 PM II High Performance. Recuerda que la seguridad es una prioridad, y siempre es mejor prevenir que lamentar. Si tienes dudas o necesitas más información, consulta a un profesional o al fabricante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es