

# **3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015932
- N.º fabr.: 669-911-972-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064827

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor de alta potencia está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas situaciones de tiro. Para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean, así como para maximizar el uso de este producto, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso que se presentan a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el visor.
- Utiliza el visor únicamente para su propósito previsto, que es el uso en armas de fuego.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el visor presenta algún defecto, no lo uses y contacta a un profesional para su revisión.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en exteriores:** Evita exponer el visor a condiciones extremas como humedad, temperaturas muy altas o bajas, y polvo excesivo.
- **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté montado correctamente en el arma. Un montaje inadecuado puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Ajustes:** Realiza ajustes de elevación y deriva con cuidado. No fuerces los controles.
- **Parallax:** Ajusta el parallax adecuadamente para la distancia del objetivo. Esto mejora la claridad y precisión al disparar.
- **Manejo del arma:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Usa un soporte adecuado para montar el visor sobre el tubo principal de 34 mm.
- Ajusta el visor en la posición deseada y aprieta los tornillos del soporte de manera uniforme.

### 2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta la dioptría del ocular para una visión clara.
- Configura el rango de magnificación según la distancia del objetivo (3-27x).
- Ajusta el parallax desde aproximadamente 10 m hasta el infinito según sea necesario.

### 3. Uso del Visor:

- Mira a través del visor y ajusta la imagen hasta que esté clara.
- Utiliza el campo de visión de 13.0-1.4 m a 100 m para identificar objetivos.
- Realiza los ajustes de elevación y deriva según sea necesario para la precisión.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia el visor con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos.
- Almacena el visor en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol.

## **Instrucciones de Eliminación**

Cuando ya no necesites el visor, sigue estos pasos para su eliminación responsable:

- No deseches el visor en la basura normal.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- Si es posible, lleva el visor a un centro de reciclaje que acepte productos ópticos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre seguridad o soporte adicional, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto. Asegúrate de tener a mano el número de serie y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar del uso del 3-27x56 PM II High Power de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)