

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015933
- N.º fabr.: 669-911-842-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064858

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor táctico de alto rendimiento está diseñado para ofrecer versatilidad y precisión en diversas situaciones de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Utiliza el visor únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgastes.
- Si detectas algún problema, deja de usar el visor y contacta a un profesional.
- Mantén el visor alejado de fuentes de calor y humedad excesiva.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre protección ocular adecuada al disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura antes de disparar.
- No apunes el visor hacia personas o animales.
- Familiarízate con el funcionamiento del visor antes de usarlo en situaciones reales.
- Ajusta el ocular y la distancia de salida de acuerdo a tus necesidades para evitar molestias o lesiones.
- Realiza ajustes de parallax y elevación únicamente cuando el visor esté apuntando hacia un objetivo seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el visor en el tubo principal de 34 mm.
- Asegúrate de que el visor esté nivelado y alineado con el cañón del rifle.
- Aprieta los tornillos de montaje con el par de torsión recomendado.

2. Uso del Visor:

- Ajusta el aumento del visor entre 3x y 27x según la distancia del objetivo.
- Utiliza el sistema de torretas para realizar ajustes precisos en elevación y deriva.
- Ajusta el enfoque del ocular para obtener una imagen clara.
- Utiliza la función de ajuste de paralaje para compensar la distancia del objetivo.

3. Mantenimiento del Visor:

- Limpia las lentes con un paño suave y limpio para evitar rayones.
- No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento de las lentes.
- Almacena el visor en su funda original o en un lugar seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el visor en la basura doméstica.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos.

- Si el visor está dañado, lleva a cabo su eliminación a través de un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o si tienes alguna inquietud, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de mantener a mano la información de contacto para futuras referencias.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al utilizar el 3-27x56 PM II High Power. Siguiendo estas directrices y precauciones, podrás disfrutar de un rendimiento óptimo y seguro del visor. Recuerda que la responsabilidad en el uso de productos de tiro es fundamental para tu seguridad y la de los demás.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es