

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015942
- N.º fabr.: 669-911-422-M3-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537062151

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-27x56 PM II High Power

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor táctico de alto rendimiento está diseñado para ofrecer versatilidad y precisión en diversas situaciones de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el visor esté siempre en condiciones óptimas antes de usarlo. Inspecciona el equipo regularmente para detectar daños o desgaste.
- **Protección Personal:** Utiliza siempre gafas de protección y protección auditiva al disparar.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- **Manejo de Armas:** Siempre trata las armas como si estuvieran cargadas. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Uso en Condiciones Adversas:** No utilices el visor en condiciones de visibilidad reducida o en mal tiempo, ya que esto puede afectar tu capacidad para apuntar con precisión.
- **Ajuste Adecuado:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado y ajustado a tu arma antes de usarlo.
- **Verificación de Ajustes:** Antes de cada uso, verifica que todos los ajustes, como el paralaje y el enfoque, estén configurados correctamente.
- **Manejo de la Turret:** Utiliza la turreta con cuidado y asegúrate de que los valores de clic se ajusten según la configuración de tu tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Monta el visor en el riel correspondiente del arma, asegurándote de que esté nivelado.
- Ajusta las anillas de montaje para que el visor esté firmemente sujeto.

2. Ajuste de la Mirilla:

- Ajusta la mirilla a la distancia adecuada para tu ojo, utilizando la función de alivio ocular.
- Verifica el enfoque del ocular para asegurarte de que la imagen sea clara.

3. Calibración:

- Realiza una calibración inicial en un rango de 100 metros para establecer un punto de referencia.
- Ajusta la turreta según sea necesario para compensar la caída de la bala y el viento.

4. Uso:

- Al disparar, mantén una postura estable y utiliza el apoyo adecuado.
- Observa siempre el campo de tiro antes de disparar y asegúrate de que esté despejado.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho Responsable:** Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de equipos ópticos y electrónicos.
- **Eliminación de Baterías:** Si el visor incluye componentes electrónicos, sigue las instrucciones locales para la eliminación segura de baterías.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, contacta con el punto de contacto de la UE que se encuentra en el manual del usuario o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas directrices para asegurar un uso seguro y efectivo de tu visor 3-27x56 PM II High Power.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es