

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015952
- N.º fabr.: 669-911-422-F1-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064896

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-27x56 PM II High Power

## Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor de alta potencia ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en una variedad de situaciones de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se describen en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Usa el visor únicamente para su propósito previsto: la observación de objetivos y el tiro.
- Realiza revisiones periódicas del visor para asegurarte de que no presente daños visibles.
- Si el visor se daña, no lo uses y consulta a un profesional para su reparación.
- Mantén el visor limpio y seco, y guárdalo en un lugar seguro cuando no esté en uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones adversas:** Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- **Ajuste de paralaje:** Asegúrate de ajustar correctamente el paralaje para evitar errores de puntería.
- **Alineación ocular:** Mantén una alineación ocular adecuada para evitar tensión en los ojos y mejorar la experiencia de tiro.
- **Manejo del arma:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada y sigue todas las normas de seguridad de armas de fuego.
- **Supervisión:** Si eres principiante, usa el visor bajo la supervisión de un profesional experimentado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

#### 1. Montaje:

- Asegúrate de que la base del visor esté limpia y libre de polvo.
- Utiliza un soporte adecuado para el diámetro de 34 mm del tubo principal.
- Aprieta los tornillos de montaje de manera uniforme para evitar que el visor se desplace.

#### 2. Ajuste de la retícula:

- Ajusta la retícula según tus preferencias personales y las condiciones de luz.

#### 3. Verificación:

- Despues de instalar el visor, verifica que esté nivelado y correctamente alineado con el cañón del arma.

### Uso

- **Encendido:** Si el visor cuenta con características electrónicas, asegúrate de encenderlo antes de usarlo.
- **Ajuste de magnificación:** Ajusta la magnificación de 3x a 27x según la distancia del objetivo.
- **Observación:** Utiliza el visor para observar el objetivo, asegurándote de que esté en el campo de visión.

- **Tiro:** Realiza el tiro siguiendo todas las normas de seguridad y asegurándote de que el área esté despejada.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Al final de su vida útil, el visor debe ser desecharo de manera responsable.
- No tires el visor en la basura común. Consulta a un centro de reciclaje local o a un profesional para su eliminación adecuada.
- Si el visor contiene baterías, sigue las instrucciones locales para la eliminación de baterías.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para obtener más información sobre el uso seguro del 3-27x56 PM II High Power, o para consultas sobre seguridad, comúnicate con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)