

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015954
- N.º fabr.: 669-911-972-M2-I5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537043242

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor táctico ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en una variedad de situaciones. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el visor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el visor antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el visor si está dañado.
- Evita el uso del visor en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionamiento, como temperaturas excesivas o humedad.
- Consulta las actualizaciones de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Asegúrate de que el visor esté montado de manera segura en el arma. Un montaje inadecuado puede causar un mal funcionamiento.
- **Ajustes:** Realiza ajustes de elevación y deriva con cuidado. Utiliza los valores de clic especificados para evitar errores en el ajuste.
- **Paralaje:** Ajusta el paralaje según la distancia del objetivo para asegurar una imagen clara y precisa.
- **Visibilidad:** Utiliza el visor en condiciones de buena visibilidad para garantizar la seguridad y la efectividad.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de montar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para el diámetro del tubo principal de 34 mm.
- Ajusta el visor en el soporte y asegúralo firmemente.

2. Ajuste del Visor:

- Ajusta la posición del ocular para obtener una imagen clara.
- Utiliza el sistema de torretas para realizar ajustes de elevación y deriva según sea necesario.

3. Uso del Visor:

- Apunta al objetivo y ajusta el paralaje para la distancia correcta.
- Verifica la claridad de la imagen y realiza ajustes si es necesario.

4. Mantenimiento:

- Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Considera la posibilidad de reciclar componentes siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta con el punto de contacto de la UE para cuestiones de seguridad.

Recuerda que la seguridad es una prioridad al utilizar cualquier equipo. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia con el 3-27x56 PM II High Power.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es