

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015958
- N.º fabr.: 669-911-972-I5-H5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537026795

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor táctico de alta potencia está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y versatilidad en diversas situaciones de tiro. Para garantizar un uso seguro y eficaz del producto, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el visor si presenta daños visibles o si no funciona correctamente.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Evita el contacto con sustancias químicas o ambientes extremos que puedan dañar el visor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el visor únicamente para el propósito previsto, que es la observación y el tiro.
- **Ajustes de Parallax:** Asegúrate de ajustar el parallax de acuerdo con la distancia del objetivo para evitar errores de puntería.
- **Alineación de Ojos:** Mantén una alineación adecuada de los ojos para evitar tensión ocular y asegurar una visión clara.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el visor con cuidado y evita golpes o caídas que puedan afectarlo.
- **Condiciones Climáticas:** No utilices el visor en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro antes de comenzar la instalación.
- Coloca el visor en el riel correspondiente del arma.
- Ajusta el visor en la posición deseada y asegúralo firmemente utilizando las herramientas adecuadas.

2. Ajuste de Magnificación:

- Gira el anillo de magnificación para seleccionar el nivel deseado de aumento (3-27x).

3. Ajuste de Elevación y Deriva:

- Utiliza los torretas de ajuste para calibrar la elevación y la deriva.
- Realiza ajustes pequeños y prueba el tiro para verificar la precisión.

4. Ajuste de Parallax:

- Ajusta el parallax en función de la distancia del objetivo, desde aproximadamente 10 m hasta el infinito.

5. Mantenimiento:

- Limpia el visor con un paño suave y seco.

- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el visor, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el visor presenta componentes electrónicos, busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del 3-27x56 PM II High Power, te recomendamos que consultes con el fabricante o un distribuidor autorizado para recibir asistencia.

Recuerda que la seguridad es primordial al utilizar productos como visores. Sigue estas pautas para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es